

Gekoelde Vacuum Tumbler MA-5400PSCH



Efficiënt gekoeld vacuüm tumblen voor professionele verwerking

Gekoelde Vacuum Tumbler MA-5400PSCH is een industriële oplossing voor het gecontroleerd bewerken van vlees- en visproducten in een vacuümomgeving met koeling. De machine is bedoeld voor professionele food processing bedrijven die behoefte hebben aan een betrouwbare methode om marinades, pekel en kruiden gelijkmatig te laten intrekken zonder blootstelling aan lucht. Door de combinatie van vacuüm en koeling ondersteunt de tumbler consistente productkwaliteit binnen de dagelijkse productieomgeving.

Toepassing en functionele voordelen voor de productielijn

De tumbler wordt ingezet bij processen zoals marineren, masseren en het verbeteren van opname van toegevoegde ingrediënten. In een vacuümcyclus worden lucht en overtollige gasbellen uit het product verwijderd, waardoor de marinade dieper en gelijkmatiger kan doordringen. Koeling zorgt voor behoud van producttemperatuur tijdens het tumblen, wat belangrijk is voor voedselveiligheid en textuurbehoud. Deze combinatie draagt bij aan een efficiëntere processtroom en een consistente uitkomst per batch.

Integratie, onderhoud en ondersteuning door Havantec

Havantec levert deze oplossing met aandacht voor integratie in bestaande productielijnen en ondersteuning bij installatie en training van operators. De machine is ontworpen voor gebruik in professionele omgevingen waarbij hygiëne en reinigbaarheid centraal staan. Voor onderhoud en service biedt Havantec advies over reinigingsprocedures en operationele controles zodat de tumbler langdurig betrouwbare prestaties levert en aansluit op uw kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

De afbeelding op deze datasheet dient ter illustratie en kan afwijken van de specifieke variant zoals vermeld in de titel van dit product.



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek havantec.nl

Specificaties	
Inhoud (Liter)	5400
Gewicht (kg)	3400
Koelunit	ZCh-3
Eigenschappen	
Lengte (mm)	4350
Breedte (mm)	1960
Spanning (volt)	0
Lengte koelunit	1300

Breedte koelunit	750
Hoogte koelunit	1250
Gewicht koelunit	170
Gewicht (kg)	3400

Neem voor informatie contact op